

pix bet dono

Para retirar o rake, siga os seguintes passos:

1. Coloque o rake de cabeça para baixo sobre uma superfície plana e dura, como uma mesa ou o chão.

2. Identifique os parafusos ou porcas que prendem a lâmina do cabo. Em alguns modelos, eles podem estar localizados nas extremidades do cabo, enquanto outros podem estar situados abaixo da união entre o cabo e a lâmina.

3. Utilize uma chave apropriada, como uma chave de fenda ou uma chave Allen, para desatar os parafusos ou porcas. Gire os parafusos ou porcas no sentido anti-horário que as mesmas se soltem completamente.

4. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

Transmissão ao vivo gratuita do UFC297. Você precisa clicar se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais

se inscrever para ver tudo, incluindo o cartão principal, ainda quais